



产品介绍

6150-SL 是一种特殊的激光打刻标签，标签由多层硬质脆性丙烯酸薄膜材料组成。激光将表层银色丙烯酸酯薄膜刻掉，露出中间黑色丙烯酸酯薄膜，文字、图案和条码由此产生，标签打标和切割同步完成。

6150-SL 具有优秀的耐化学性能、耐物理性能、耐高低温和耐紫外线等性能。标签粘合剂为改性丙烯酸酯胶水，可牢固地粘附在金属、油漆、玻璃等材料上，有效使用时间15年以上。

客户可定制防伪信息，如公司LOGO、产品信息等可永久地嵌入在标签内。标签良好的性能确保产品在整个使用周期内实现防篡改功能。



产品特征

- 多层硬质脆性丙烯酸薄膜材料组成
- 通过激光设备实现快速打标
- 高对比度和高分辨率
- 耐高温、耐磨损、耐化学试剂
- 防篡改：篡改留下可见印记
- 揭除标签自毁
- 永久粘合剂，使用时间超长

产品应用

汽车行业	摩托行业	汽车零部件
动力电池	石油石化	

产品结构





技术参数

标签综述	标签颜色	银底黑字
	加工方式	激光机打标切割
	激光机类型	光纤激光机
材料组成	基材	多层脆性复合高分子材料
	粘合剂	永久性丙烯酸酯
	离型纸类型	涂层纸
标签厚度	材料总厚度	260微米
	标签厚度	100微米
	胶水厚度	30微米
	离型纸厚度	130微米
化学性能	长期耐高性	150℃
	长期耐低温	零下40℃
	粘接力 >	30N/inch
	耐化学试剂	清洗剂、玻璃清洗液、异丙醇、发动机油、变速器油、制动液、汽油、柴油、乙醇汽油、电池液等
	使用年限 >	15年
规格型号	标准宽度	100mm或120mm（可按需求定制）
	标准长度	300m（可按需求定制）
贮存条件	贮存条件	15-30℃，40-60%湿度保存于原始包装内

样品图例



技术认证



技术标准

《道路车辆 标牌和标签》GB/T 25978-2018

公司致力于不断完善和更新产品，因此本产品目录的技术数据和内容可能会随时发生变化，恕不另行通知。
为了正确使用，公司只保证随附于产品的说明书中的数据准确性。